


LT-1151LT型法兰液位变送器



一、选型表

1151LT		法兰式液位变送器 (最大工作压力2.5MPa;特殊为4MPa—订货时另需说明)				
代码	量程范围KPa					
4	0-6.2~37.4					
5	0-31.1~186.8					
6	0-117~690					
代码	输出					
E	4-20mADC 阻尼可调					
S	智能式					
代码	连接形式 (或类别)					
平法兰AO (3"), BO (4")						
3" 插入式法兰: A2、A4、A6, (插入筒长度分别为50、100、150mm)						
4" 插入式法兰: A2、A4、A6, (插入筒长度分别为50、100、150mm)						
代码	结 构 材 料					
	低压侧压力室及接液膜片	高压侧接液隔离膜片				
22	316	316L				
23	316	哈氏C				
24	316	蒙乃尔				
25	316	钽				
33	哈氏C	哈氏C				
35	哈氏C	钽				
44	及钽蒙乃尔	蒙乃尔				
代码	附 加 功 能					
M1	0~100%线性批示表					
M3	3 1/2LCD数字显示器					
B1	管装弯支架					
B2	板装弯支架					
B3	管装平支架					
D1	侧面泄放阀在压力室上部					
D2	侧面泄放阀在压力室下部					
不注	低压侧1/2-14NPT锥管阴螺纹接头					
J	低压侧 M20×1.5 (可省略)					
d	隔爆型 dIIBT4					
I	本安型 iaIICT6					
1151LT	5	E	A6	22	M1	←选型举例